

TS-h1277AFX-R7-32G

Processeur	AMD Ryzen™ 7 9000 Series 8C/16T 3,8 GHz, jusqu'à 5,5 GHz
Architecture de processeur	x86 64 bits
Processeurs graphiques	AMD Radeon iGPU
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Transcodage accéléré matériellement	Yes
Mémoire système	32 Go UDIMM DDR5 ECC (1 x 32 Go)
Mémoire maximale	192 Go (4 x 48 Go)
Emplacement mémoire	4 x DDR5 UDIMM
Mémoire flash	4 Go (protection de l’ OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	12 x 2,5" SATA 6Gb/s Le système est expédié sans SSD. Pour la liste des SSD compatibles, rendez-vous sur https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilité des disques	Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
Emplacement M.2	Optionnel via adaptateurs PCIe Compatible avec les SSD NVMe PCIe Gen 3 & Gen 4. Veuillez vous référer à https://www.qnap.com/compatibility/ pour la compatibilité.
Prise en charge de l’ accélération par cache SSD	Yes
Pass-through GPU	Yes
SR-IOV	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)

Port Ethernet 10 Gigabit	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Port Ethernet 25 Gigabit	Facultatif via un adaptateur PCIe
Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes Seul le port 2,5 GbE
Trame Jumbo	Yes
Emplacement PCIe	3 Emplacement 1 : Gen 4 x 4 Emplacement 2 : Gen 4 x 8 ou Gen 4 x 4* Emplacement 3 : Gen 4 x 8 *L'emplacement 2 offre une largeur de PCIe Gen 4 x8 lorsque l'emplacement 1 n'est pas utilisé, et offre une largeur de PCIe Gen 4 x4 lorsque l'emplacement 1 est utilisé. Dimensions de la carte pour l'emplacement PCIe 1 ~ Emplacement 2 : 185 x 111,15 x 18,76 mm / 7,28 x 4,38 x 0,74 pouces. Dimensions de la carte pour l'emplacement PCIe 3 : 280 x 111,15 x 18,76 mm / 11,02 x 4,38 x 0,74 pouces. Des cartes plus larges peuvent être installées si l'emplacement PCIe suivant ne sera pas utilisé.
Port USB 3.2 Gen 1	1
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	2 x USB 3.2 (1x Type-C avec DPI inclus, 1x Type-A) (10Gb/s)
Sortie HDMI™	1 x HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz)
Facteur de forme	Tour
Témoins lumineux	Alimentation/État, LAN, USB, SSD1-12
Écran LCD/Bouton	Yes
Boutons	Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB
Dimensions (H x L x P)	157,2 × 368 × 362 mm Les dimensions n'incluent pas le patin de pied (le patin de pied peut mesurer jusqu'à 30mm / 1,18 pouces de hauteur selon le modèle)
Poids (net)	8 kg
Poids (brut)	8.9 kg
Température de fonctionnement	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F)
Bloc d’ alimentation	Minimum 500W, 100-240V
Power Consumption: Disk Standby Mode	69.01

Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	102.54 W Testé avec des disques entièrement remplis.
Ventilateur	2 x 92 mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Emplacement de sécurité Kensington	Yes
Garantie standard	5
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max	10 000

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.
Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.
QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les images du produit sont uniquement à titre d’ illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.