


## TVS-h474-i3-8G

| | |
|---|---|
| CPU | Processeur Intel® Core™ i3-12100 4 cœurs/8 threads, jusqu'à 4,3 GHz |
| Architecture de processeur | x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics 730 |
| Unité de calcul flottant | Yes |
| Moteur de chiffrement | Yes (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | Yes |
| Mémoire système | 8 Go SODIMM DDR4 |
| Mémoire maximale | 64 Go (2 x 32 Go) |
| Emplacement mémoire | 2 x SODIMM DDR4 |
| Mémoire flash | 5 Go (protection de double démarrage OS) |
| Baie lecteur | 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilité lecteur | Baies de 3,5 pouces :<br>Disques durs SATA de 3,5 pouces<br>Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud | Yes (Non pris en charge M.2 SSD) |
| Emplacement M.2 | 2 x emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3 x2<br><br>Compatible avec les SSD NVMe PCIe Gen 3 & Gen 4. Veuillez vous référer à https://www.qnap.com/compatibility/ pour la compatibilité. |
| Prise en charge de l’ accélération Cache SSD | Yes |
| Pass-through GPU | Yes |
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | Optionnel via carte d'expansion PCIe |
| Port Ethernet 10 Gigabit | Optionnel via carte d'expansion PCIe |

| | |
|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | Yes |
| Jumbo Frame | Yes |
| Emplacement PCIe | 2<br>Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16<br>Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x2<br><br>Dimensions de la carte pour les emplacements PCIe 1~2 : 185 x 68,9 x 18,76 mm / 7,28 x 2,71 x 0,74 pouces.<br>Des cartes plus larges peuvent être installées si l'emplacement PCIe suivant n'est pas utilisé. |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps<br>1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Facteur de forme | Tour |
| Indicateurs LED | HDD 1-4, Statut, LAN, port USB, port M.2 |
| Écran LCD/Bouton | Yes |
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB |
| Dimensions (H x L x P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm<br><br>Les dimensions n'incluent pas le patin de pied (le patin de pied peut mesurer jusqu'à 30mm / 1,18 pouces de hauteur selon le modèle) |
| Poids (net) | 6.1 kg |
| Poids (brut) | 7.25 kg |
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température Stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’ alimentation | 250W, 100-240V |
| Consommation électrique : mode veille disque | 34.906 W |
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | 78.574 W<br><br>Testé entièrement peuplé avec des disques durs WD10EFRX. |
| Ventilateur | Ventilateur système : 1 x 120mm, 12VDC<br>Ventilateur CPU : 1 x 60mm, 12VDC |
| Avertissement système | Buzzer |
| Emplacement Kensington Sécurité | Yes |

| | |
|---|---|
| Garantie standard | 3 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | 700 |

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.
Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.
QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les images du produit sont uniquement à titre d’ illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.